




NAVISLIM HORIZONTAL / HORIZONTAL NAVISLIM



Alimentation Voltage	10 - 30 VDC
Consommation électrique Power consumption	1.08 W / 3.24 W
Portée Visibility	2 MN / 3 MN 2 NM / 3 NM
Matériaux Material	PC + ASA traités UV UV proof PC + ASA
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Dimensions Dimensions	H34 x L85 x l 58mm
Poids Weight	170 g
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Certification Certified	RED ENSIGN 76057/XX UK WHEELMARK 60427/XX MED / ABYC C-5
Fourni avec Supplied with	2m de câble + 2 vis M4 2m cable & 2 M4 screws
Finition Finishing	Blanc, noir ou inox poli White, black or polished SS



	Type Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Blanc White	Noir Black	Inox poli* Polished S.S*
	Babord Rouge 112,5° Port Red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00314	00323	00332
	Tribord Vert 112,5° Starboard Green 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00315	00324	00333
	Bicolore Vert/Rouge 112,5° Combined Green/red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	00316	00325	00334
	Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	00317	00326	00335
	Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,32 W	00318	00327	00336
	Poupe Blanc 135° Stern White 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,16 W	00319	00328	00337
	Rouge 180° x2 Babord/Tribord Red 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W x 2	00320	00329	00338
	Blanc 180° x2 Babord/Tribord White 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W x 2	00321	00330	00339
	Vert 180° x2 Babord/Tribord Green 180° x2 Starboard/Port	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W x 2	00322	00331	00340
	Kit 112,5° Babord x1 / Tribord x1 Starboard x1 / Port x1 112,5° kit	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1.08 W x 2	00350	00351	00352

* Disponibles au 2T 2026 / *Available Q2 2026